

## Levis Essentials Lak & Primer 2 in 1



### Productomschrijving

Levis Essentials Lak & Primer 2 in 1 Satin biedt een gemakkelijke en snelle oplossing voor jouw schilderwerken. Geschikt voor houten ondergronden binnen. Bij de meeste houtsoorten heb je geen aparte primer nodig, aangezien het product een geïntegreerde primer heeft.

### Toepassing

Geschikt voor houten ondergronden binnen. Geen aparte primer nodig.

Dit product is een primer en afwerking in één.

Kan ook gebruikt worden als afwerking voor andere types ondergronden (bv. kunststof en metalen) mits eerst de geschikte primer aan te brengen of op geschilderde ondergronden in goede staat.

### Eigenschappen

- ✓ Hoge dekkraft. De smeüige consistentie van de verf zorgt voor een gelijkmatige dekking.
- ✓ Makkelijk aan te brengen. Geeft een effen oppervlak. Spat niet. Geurarm.

### Aspect

Zijdeglans

### Kleuren

White + 6 kant-en-klare RAL kleuren.

Via mengmachine: talrijke kleuren beschikbaar, inclusief RAL-kleuren

### Verpakkingen

White en Jet Black (RAL 9005): 0,25 L 0,75 L en 2,5 L

Anthracite Grey (RAL 7016): 0,75 L en 2,5 L

De andere kant-en-klare kleuren: 0,75 L

Mengmachine: 1 L en 2,5 L

# ESSENTIALS

## Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

### Reiniging materiaal/gereedschap

Reinig het materiaal met lauw water en zeep.

### Rendement

12 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: na 6 uur. Lichtjes schuren tussen de lagen.

### Onderhoud

Het geschilderde oppervlak met water en een mild schoonmaakmiddel schoonmaken. Gebruik geen schuurspons.

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding nieuwe of ongeschilderde ondergronden

- Ontvetten, licht opschuren en stofvrij maken. Indien nodig, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product en deze reparaties na droging licht opschuren en stofvrij maken.
- Voor bloedende houtsoorten (bv. merbau en afzelia) en andere types ondergronden (bv. kunststof en metalen) eerst de geschikte primer aanbrengen alvorens te behandelen met Levis Essentials Lak & Primer 2 in 1.

### Vorbereiding bij geschilderde ondergronden/renovatie

- Oude lagen afwassen met ammoniakwater of Polyfilla Verfreiniger, grondig schuren en stofvrij maken.
- Indien nodig: scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product en deze reparaties na droging licht opschuren en stofvrij maken.

### Afwerking

Breng 2 à 3 lagen Levis Essentials Lak & Primer 2 in 1 aan met een borstel en rol.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.

### Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 24-4-2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)