

## Levis Essentials Mur & Primer 2 in 1



### Productomschrijving

Levis Essentials Mur & Primer 2 in 1 Mat biedt een gemakkelijke en snelle oplossing voor jouw schilderwerken. Geschikt voor muren en plafonds. Geen aparte primer nodig, aangezien het product een geïntegreerde primer heeft.

### Toepassing

Geschikt voor muren en plafonds binnen. Geen aparte primer nodig.

Niet geschikt voor ruimtes met hoge luchtvochtigheid zoals badkamer, doucheruimte,...

### Eigenschappen

- ✓ Hoge dekkraft. De smeüige consistentie van de verf zorgt voor een gelijkmatige dekking.
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen. Geeft een effen oppervlak. Spat niet. Geurarm.
- ✓ Zeer goed afwasbaar en schrobvast.

### Aspect

Mat

### Kleuren

White + 19 kant-en-klare kleuren.

Mengmachine: talrijke kleuren beschikbaar, inclusief RAL-kleuren.

### Verpakkingen

White : 2,5 L, 5 L en 10 L

Jet Black : 2,5 L en 5 L

Andere kant-en-klare kleuren : 2,5 L

Mengmachine : 1L, 2,5L en 5 L

# ESSENTIALS

## Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar. Aanbevolen verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

### Reiniging materiaal

Reinig het materiaal met lauw water en zeep.

### Rendement

10 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 5 uur

### Onderhoud

Het geschilderde oppervlak met water en een mild schoonmaakmiddel schoonmaken. Gebruik geen schuurspons.

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel of reeds geschilderde ondergronden.*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond ontvetten (indien nodig), ontkorrelen, stofvrij maken en reinigen. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig ontstoffen.
- Vervolgens aanbrengen van een eerste laag Levis Essentials Mur & Primer 2 in 1.

### Vorbereiding bij geschilderde ondergronden/renovatie

- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen en reinigen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) of Polyfilla Verfreiniger en laten drogen. Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- Zeker Levis Essentials Mur & Primer 2 in 1 aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

# ESSENTIALS

## Afwerking

2 lagen Levis Essentials Mur & Primer 2 in 1 aanbrengen met een borstel of rol.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.

### Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 18-4-2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)

**AkzoNobel**