

Levis Expert Floor Extra Resist



“Vloerverf
voor zware
belasting”

Productomschrijving

Zijdeglanzende, **watergedragen** tweecomponenten epoxyvloerverf voor zware belasting, (bvb. in garages).

Toepassing

Geschikt voor onbehandelde en reeds behandelde ondergronden (beton- en zandcementvloeren). Voor bijv. garages. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

- ✓ Uitzonderlijk slijtvast
- ✓ Bestand tegen olie, benzine, chemicaliën,...
- ✓ Geurarm
- ✓ Vergemakkelijkt het onderhoud en vermijdt stofvorming

Aspect

Zijdeglans

Kleuren

3 kant en klare kleuren (roestbruin, parelgrijs, muisgrijs).

Verpakkingen

0,75l en 2,5l

Verwerking

Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +10°C of te vochtig weer.

Component A en verharder B een aantal minuten (± 5 minuten) goed mengen, bij voorkeur met een mechanische roerder.

OPGELET: product opgebruiken binnen 1h 30 bij 20°C (1h bij 30°C), daarna wordt het mengsel hard en kan kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben.

Verwerking met borstel of rol.

Rendement

6 à 9 m²/l per laag

0.75L = ± 6m² per laag

2.5L = ± 20 m² per laag

Droogtijd

Stofdroog: 3 uur

Overschilderbaar: 16 uur

Ingebruikname: 48 uur

Volledige uitharding: 7 dagen (zware belasting)

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Chape, beton, betontegels, tegelvloeren, zandcementvloeren.

Vorbereiding ondergronden

Ondergrond dient gezond, hard, coherent (losse delen verwijderen), zuiver, droog en ontvet te zijn. Zich vergewissen van de afwezigheid van opstijgend grondvocht. De voegen herstellen indien nodig. Altijd grondig reinigen met Levis Expert Floor Cleaner om een goede hechting te verzekeren, overvloedig naspoelen met water en volledig laten drogen (min. 1 dag).

Zich vergewissen van de afwezigheid van opstijgend grondvocht. De voegen herstellen indien nodig.

1 laag Levis Expert Floor Primer aanbrengen, verdund met water (30% verdunning; voor tegelvloeren onverdund). Product opgebruiken binnen 1 uur 30.

Vorbereiding bij renovatie

- Oude verflagen in goede staat grondig reinigen met Levis Expert Floor Cleaner, met water spoelen en minimum 1 dag laten drogen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij, coherent en droog is.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna reinigen met Levis Expert Floor Cleaner, met water spoelen en minimum 1 dag laten drogen.
- Scheuren, barsten en gaten: verwijder alle niet hechtende delen met een beitel en een metalen borstel. Vul op met een geschikt reparatiemiddel of cementmortel (laten drogen).
- Hardnekkige olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner.
- Opmerking aangaande vochtproblemen: vergewis je van de droogheid van de bodem en de afwezigheid van opstijgend grondvocht. Geen vloeren verven die meer dan 5% vochtigheid bevatten. De vloer goed laten drogen (bv. nieuwbouw, renovatie).
- 1 laag Levis Expert Floor Primer, verdund met 10 à 15 % water, aanbrengen. Product opgebruiken binnen 1 uur 30.

Afwerking

Binnen de 3 dagen afwerken met 2 lagen Levis Expert Floor Extra Resist.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor ogen en gezicht. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 140 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/j): 140 g/l (2010).

Bewaring

Vorstvrij bewaren.

Cette fiche technique, datée du 7/05/2021, annule et remplace toutes les versions précédentes. Ces données techniques s'appuient sur des connaissances et échantillonnages internes et vous sont fournies à titre indicatif. Elles n'impliquent aucune responsabilité formelle de notre part quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez toujours vous adresser à nos services pour savoir s'il n'existe pas de fiche plus récente.

Pour tout autre avis : Tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoisons au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2 255 22 11
www.levis.info