

Levis White+ All-in-one



Productomschrijving

Fluweelmatte **watergedragen** acrylaatverf die dient als één-pot systeem: primer en eindlaag in één product. 1 product voor uw hele klus.

Toepassing

Speciaal voor binnenmuren en plafonds. Dient als één-pot systeem: primer en eindlaag in één product. Zo heeft u maar 1 product nodig voor uw klus.

Eigenschappen

- ✓ Primer en eindlaag 2 in 1
- ✓ Uitstekende dekkraft
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen, spat niet
- ✓ Geurarm (**solventvrij** recept)
- ✓ Garandeert een mooi en egaal fluweelmat eindresultaat
- ✓ Perfect afwasbaar en bestand tegen opglanzen

Aspect

Mat

Kleur

Wit

Verpakking

5L

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

12 m²/l per laag

5 L = ± 60m² per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 4 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel of reeds geschilderde ondergronden.

Vorbereiding nieuwe ondergronden of ongeschilderde ondergronden

- Ondergrond ontkorrelen, stofvrij maken en reinigen. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig ontstoffen.
- Vervolgens 1 laag Levis White+ All-in-one aanbrengen. Op minder coherente ondergronden (bijv. poederend of met vlekken) wordt Levis Isoprim of Levis Vlekbedekkende Primer aangeraden als primer.

Vorbereiding bij renovatie of geschilderde ondergronden

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen en reinigen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotinevlekken 1 laag Levis Isoprim of Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- Kale en herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden): zeker lokaal voorstrijken met een laag Levis White+ All-in-one.

Afwerking

1 à 2 lagen Levis White+ All-in-one aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 10-5-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info