

# Levis Muur Binnen Mat Mix



## Productomschrijving

Kwalitatieve matte acrylaat muurverf

### Toepassing

Voor binnenmuren in pleister, gipskarton, glasvezel, behangpapier of reeds geschilderde ondergronden. Ook geschikt voor buitentoepassingen!

### Eigenschappen

Uitstekende dekkraft. Zeer goed afwasbaar. Geeft een effen oppervlak. Makkelijk aan te brengen. Spat niet.

### Aspect

Mat

### Kleuren

Mengmachine: talrijke kleuren beschikbaar, inclusief RAL-kleuren.

### Verpakkingen

Mengmachine: 1l, 2,5l, 5l & 10l

## Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

### Rendement

12 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Overschilderbaar: 4 uur bij 20°C

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel.*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Pleisterwerk, gipskartonplaat, behangpapier, glasvezel.*

Ondergrond eventueel ontkorrelen, reinigen en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond (bv. pleisterwerk) licht opschuren en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Levis Primer Mur & Plafond aanbrengen. Gebruik eventueel Levis Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of bordeaux afwerking en Levis Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking. Bij niet coherente ondergronden wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

- *Cementbezetting, baksteen, beton, cellenbeton, betonblokken.*

Buiten: Mosaangroei afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren. In geval van goede, coherente ondergrond: afborstelen om te ontstoffen.

Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. 1 laag Levis Primer Gevel, Levis Fixpaint of Levis Isoprim aanbrengen, afhankelijk van de specifieke ondergrond.

Binnen: 1 laag Levis Isoprim aanbrengen, zeker indien de ondergrond verpoedert. Eventueel vervolgens een laag Levis Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of bordeaux afwerking en Levis Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking.

### Vorbereiding bij renovatie

- Vochtproblemen: pak de oorzaak aan. De muren goed laten drogen. Niet schilderen als het vochtprobleem niet definitief is opgelost.
- Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) of afborstelen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij, coherent en droog is.
- Binnen: roet-, vocht- of nicotinevlekken afwassen met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en isoleren met 1 laag Levis Isoprim. Schimmel behandelen met een schimmeldodend product en afborstelen na 24 uren. Hardnekkige olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner.  
Buiten: mosaangroei, algen, schimmels: afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren. Olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner.  
Roestvlekken op de muur isoleren met Levis Primer Gevel.
- Slecht hechtende of afbladderende verf wegschuren. Daarna ontstoffen.  
Buiten: indien het afbladderende algemeen is, de oude verflagen door afsputten met hogedrukreiniger zoveel mogelijk verwijderen en laten drogen. De resten verder maximaal verwijderen.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim aanbrengen binnen, of 1 laag Levis Fixpaint buiten.

- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

## Afwerking

2 lagen Levis Muur Binnen Mat Mix aanbrengen.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking opnieuw goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-1-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111  
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)