

# Originals Primer Mur



## Productomschrijving

Watergedragen grondverf voor muren en plafonds.

### Toepassing

Toepasbaar op muren en plafonds. Voor gebruik binnen.

### Eigenschappen

Dekkend. Snel overschilderbaar. Geurarm.

Voorkomt glansverschillen in de eindlaag en verbetert de hechting.

### Kleuren

Wit.

### Verpakkingen

2,5l

## Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

### Rendement

10 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar: 4 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Pleisterwerk, gipskartonplaat, behangpapier, glasvezel.*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond reinigen en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.
- Vervolgens 1 laag Originals Primer Mur aanbrengen. Gebruik eventueel Primer Mur & Plafond Grijs voor een afwerking dieppaars of rozerood en Primer Mur & Plafond Okergeel voor een afwerking honinggeel of pompoenoranje.
- Bij niet coherente ondergronden wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

### Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim of Levis Absorprim aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotine vlekken 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

### Afwerking

2 lagen Originals Mur aanbrengen.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

De SDS fiches zijn beschikbaar op de website [www.levis.info](http://www.levis.info)

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 8 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/g): 30 g/l (2010).

### Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)