

Levis Primer Mur & Plafond



Productomschrijving

Witte, dekkende watergedragen grondverf met goed indringend vermogen.

Toepassing

Voor binnenmuren en plafonds in pleister, gipskartonplaten, glasvezel en behangpapier. Ook geschikt op oude verflagen in goede staat.

Eigenschappen

Voorkomt kleur- en glansverschillen. Verhoogt de hechting en de dekkraft. Isoleert vlekken. Fixeert licht poederende ondergronden.

Kleuren

Wit, grijs, okergeel

Verpakkingen

Wit: 0,75l, 2,5l, 5l & 10l

Ook beschikbaar in volume+ producten: 5l + 20% gratis – 10l + 20% gratis

Grijs en okergeel: 2,5 l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of wollen rol (haarlengte 10-12 mm).

Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Reiniging gereedschap met water.

Rendement

10 m²/l per laag

Droogtijd

Overschilderbaar: 4 uur bij 20°C

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Pleisterwerk, gipskartonplaat, behangpapier, glasvezel.*

Ondergrond reinigen en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond (bv. pleisterwerk) licht opschuren en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Levis Primer Mur & Plafond aanbrengen. Gebruik Levis Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of bordeaux afwerking en Levis Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking. Bij niet coherente ondergronden wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

- *Cementbezetting, baksteen, ruwe beton, cellenbeton, betonblokken.*

De ondergrond ontstoffen. 1 laag Levis Isoprim aanbrengen, zeker indien de ondergrond verpoedert. Eventueel vervolgens een laag Levis Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of bordeaux afwerking en Levis Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Levis Muur Binnen, Levis Expert Muur of een andere Levis muurverf.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen. De SDS fiches zijn beschikbaar op de website www.levis.info

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking opnieuw goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 17-7-2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info