



TİNER SENTETİK



SOLVENT BAZLI

ÜRÜNÜN PAZARA SUNUMU

Ambalaj 0,5 L - 1 L - 2,5 L - 15 L

KULLANIM ALANLARI

Sentetik boya ların inceltilmesi için kullanılır.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Sıvı - Berrak
Yoğunluk	0,78±0,03 (g/cm ³)v
Çözünürlük	Suda çözünmez.
Parlaklık	41°C

T.C. 28848 yönetmeliğine göre sınıflandırma

SINIFLANDIRMA

Alev.Sıvı 3 H226
Asp. Tok. 1 H304
BHOT Tek Mrz. 3 H336
Sucul Kronik 2 H411

ETİKET ELEMENLARI

Zararlılık işareti:



Uyarı kelimesi: Tehlike

Zararlılık ifadeleri:

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar.
H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H411 - Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
EUH066 - Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

Önlem ifadeleri:

Genel:

P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Tedbir:

P210 - Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P261 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P262 - Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P273 - Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P301+P310 - YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ'NİN 114 NO.LU TELEFONUNU veya doktoru /hekimini arayın.

Depolama:

P403+P233 - İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kapağı sıkıca kapalı tutun.

Bertaraf:

P501 - İçeriği/kabı, yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası tüm kurallara uygun olarak bertaraf edin.
Kerosin (petrol), hidrojenle küükürdü giderilmiş içerir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığı almayan, korunmalı ortamlarda, orijinal ambalajında ağız açılmaması koşulu ile depolanabilir.

DİĞER BİLGİLER

Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu mevcuttur.