

Nordsjö Professional GS50

Gipsspartel



Produktbeskrivelse:

Nordsjö Professional GS50 er en hurtighærdende gipsspartel. Anvendes til spartling og reparation af puds, beton, letbeton, gipsplader, mv. Kun til indendørs brug.

Behandling:

Underlaget skal være fast, tørt og rent.

Blandingsforhold:

Nordsjö Professional GS50 blandes i forholdet:

2 dele pulver med 1 del koldt vand.

eller

5 kg Nordsjö Professional GS50 blandes med 2 liter koldt vand.

10 kg Nordsjö Professional GS50 blandes med 4 liter koldt vand.

Blandingen omrøres til konsistensen er ensartet og klumpfri.

Lad herefter massen hvile i 3 min.

Omrør massen igen i 30 sekunder inden påføring.

Det anbefales at glitte sparteloverfladen efter, inden produktet hærder (50 min). Anvend øjenværn og åndedrætsværn ved slibning af spartlede overflader.

Undlad at spartle når luft- og overfladetemperaturen er under +5 °C. For mere information se www.nordsjoprofessional.dk

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra anvendt værktøj inden rengøring. Tom emballage og rester af produktet afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjoprofessional.dk



TEKNISKE DATA:

Type: Gipspulver

Anvendelse: Inde

Hærdetid v. 23°C/50% RF.: 50 min.

Overmalbar v. 23°C/50% RF.: 3 timer - Afhænger af lagtykkelsen

Luft/Underlag temp: Min +5°C.- Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Stølspartel

Emballage: 5 kg, 10 kg

Rengøring af værktøj: Straks efter brug i lunkent vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode (1993): Se sikkerhedsdatablad

Rev: Juli 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.