

Professional Fin

Produktbeskrivelse

Professional Fin er en finkornet spartelmasse med høj fyldeevne til vægge og lofter af puds, beton, porebeton, træfiber- og spånplade. m.m. Er velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel.

Ved fuldspartling anbefales en total lagtykkelse på max. 3 mm. Fyldeevnen for enkelte minder huller og ujævnheder er højere, op til 4 mm.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt til spartling. Professional Fin håndpåsføres med stålspartel. Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves. Spartlede flader grundes med Professional Microdispers inden opsætning af glasvæv, tapet og lignende vægbeklædninger.

Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.

Anvend tætsluttende sikkerhedsbriller/øjenværn og åndedrætsværn ved påføring og slibning af spartlede flader.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Let håndspartel, finkornet

Anvendelsesområde: Indendørs tørre rum.

Kornstørrelse: Max. 0,10 mm.

Vægtfylde: 1,0 kg/liter

Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca 4 tim. pr. 1 mm lag - afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

Påføring: Spartel

Fortynding: Kan fortyndes med max. 5 % vand

Farve: Gråhvid

Emballage størrelse: 2,5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824

Rev: April 2021