

Professional Medium Sprøjtespartel

Produktbeskrivelse

Professional Medium Sprøjtespartel er en højtfillende allround letvægtsspartel til plet- og fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gips, byggeplader, m.m.

Professional Medium Sprøjtespartel er godkendt til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af papirfugebånd.

Ved fuldspartling anbefales en total lagtykkelse på max. 3 mm.

Fyldeevnen for enkelte mindre huller og ujævnheder er højere, op til 5 mm.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Påføring

Anbefalet sprøjteudstyr:

Wagner Heavycoat 940/960 Højtrykssprøjte.

Fuldspartling: Dyse 329-429

Samlinger: Dyse 229

Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves inden videre behandling.

Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.

Anvend tætsluttende sikkerhedsbriller/øjenværn og åndedrætsværn ved påføring og slibning af spartlede flader.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Sandspartel, mediumgrov

Anvendelsesområde: Indendørs tørre rum.

Kornstørrelse: Max. 0,16 mm.

Vægtfylde: 1,0 kg/l

Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca 4 tim. pr. 1 mm lag - afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

Luft/Underlag temp: Min +5°C. Max +25°C

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Sprøjte

Farve: Grå

Emballage: 14 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3097 0005

CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15924

Rev: April 2021