

Professional A5

April 2021



Produktbeskrivelse

Professional A5 er en helmatt akrylveggmaling som gir en moderne overflate og som egner seg godt for rom med stort lysinnslipp. Professional A5 har god dekkevne og brukes til maling av puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike typer, glassfibervev mm. innendørs.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefritt, samt bæredyktig for behandling med maling. Puss, betong samt ulike platematerialer sparkles ved behov. Ujevnheter, samt mindre hull og revner sparkles med f.eks Grovsparkel, Medium- eller Finsparkel. Ubehandlet puss, betong, gipsplater og sparklete flater grunnes med Professional Mikrodispersjon eller Professional Grunn+. Ferdigmales normalt 2 ganger med Professional A5.

Tidligere malte overflater vaskes Original Forvask. Blanke flater mattes ned. Tidligere malte flater som vaskes ned, samt dårlig bundene underlag grunnes med Professional Binder før maling.

Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon

Glans: Helmatt 5

Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 2 timer

Overmalbar: 6 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 8-10 m²/liter

Emballasje: 10 liter

Baser: BW, BM, BC, Nordsjöhvit, SO502-Y og SO500-N

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. max 1 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til EU-Blomsten og Svanen. Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger.

Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.

For mer informasjon se www.nordic ecolabel.org



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies