



Professional GS50

Gipssparkel

Professional Gipssparkel er en hurtigtørkende gipssparkel, som brukes til håndsparkling, reparasjon og pussing av betong, lettbetong, hull i gipsplater, ødelagte ytterhjørner mm. Professional Gipssparkel er beregnet til innendørs bruk i tørre rom.



Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Nordsjö Professional GS50 blandes 2:1 med kaldt vann. 5 kg blandes med 2 ltr. kaldt vann. Nordsjö Professional GS50 omrøres til en jevn, klumpfri konsistens. La den stå i 3 min før bruk, omrøres deretter i 30 sek før sparkling. Nordsjö Professional GS50 har ca.35 min. brukstid. Vi anbefaler å ta bort ujevnheter på overflaten før produktet er utherdet (50min), avhengig av sjiktkykkelse. Tynnere sjikt kan slipes, bruk beskyttelsesbriller. Ved sliping anbefales støvmaske. Ikke sparkle når overflatetemperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Sparkelskjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerete rom. Bruk passende personlig verneutstyr. For mer informasjon - se sikkerhetsdatabladet, avsnitt 8.

Lukk åpne spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og vaskevann må ikke tømmes ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tom og tørr emballasje leveres til gjenvinning
Se: www.tomtogtort.no

Bruksområde: Inne

Type: Gipspulver

Tørketid: +23°C 50 % RF: 50 minutter

Overmalbar: +23°C 50 % RF: 3 timer- avhengig av sjiktkykkelse

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Verktøy: Sparkel

Kulør: Hvit

Forpakning: 5 og 10 kg spann

Rengjøring av verktøy: Straks etter bruk i lunkent vann

Oppbevaring: Frostfritt, skjølig og tørt i tett lukket original emballasje.

Rev. des 2021

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies