

Nordsjö Professional

Medium Sprøytesparkel



Produktbeskrivelse

Professional Medium/LS 104 Sprøytesparkel er en høytyllende allround sparkel beregnet for sprøyting, spesielt utviklet for ROT og nybyggproduksjon. Brukes til skjõt- og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningsplater, samt sparkling på tapetskjøter og tidligere malte overflater (vasket og mattslipt).

Gjennom sin spesielle formulerings er Professional Medium/LS 104 Sprøytesparkel også egnet for ilegging av papperemse.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Professional Medium/LS 104 Sprøytesparkel er beregnet for sprøytesparkling. Ved sliping anbefales briller og støvmaske.

Unngå å sparkle når overlatetemperaturen er under +5 °C.

Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr.

For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk det åpnede emballasje godt igjen. Skrap bort sparkel fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell sparkel i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende sparkelsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Sampolymerlatex

Korning: Max 0,16 mm

Densitet: 1.0

Tørketid: +23°C 50% RF: 4 timer, avhengig av tykkelse

Fyllegenskap: ca 5 mm

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Fortynning: Vann

Slipbarhet: Lettslipt

Verktøy: Sprøyte

Kulør: Gråtonet

Emballasje: 14 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevaring: Frostfritt

Produktet overensstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN15824

Miljø Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen. For mer informasjon, se www.nordic-swan-ecolabel.org

Rev. Oktob. 2025

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies