

# Professional 10



Professional 10 er en vanntynnet silkematt akryl veggmalning til innendørs bruk, der det ønskes en overflate som er vaskbar og enkel å rengjøre.

## Behandling

Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter behov. For beste resultat, mal 1 strøk med Professional Grund+ og ferdigmal 1-2 strøk med Professional 10.

Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask etter produktets anvisning. Blanke flater mattslipes med sandpapir.

Dårlig bundet underlag grunnes med Professional Binder før maling.

Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

## Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)



### Produktegenskaper

**Bruksområde:** Innendørs

**Bindemiddel:** Sampolymerdispersjon

**Glans:** 10

**Tørketid:** +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time, overmalbar 2 timer

**Vaskbarhet:** Klasse 1 iht EN133

**Luft/temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF(65 % RF optimalt)

**Fortynning:** Vann

**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte

**Forbruk:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter

**Emballasje:** 2,5, 10 og 100 liter

**Baser:** BW, BM, BC, SO502-Y og SO500-N

**Rengjøring:** Såpevann

**Oppbevares:** Frostfritt

**VOC: (kat. A/a):** 30 g/l. Inneholder max 1 g/l

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan

### Miljø

Dette produktet oppfyller kravet for EU-Blomsten og Svanen.

Minimer ditt forbruk ved å finne ut ut hvor mye du trenger.

Ta vare på rester slik at du kan bruke det igjen. Gjennom å bruke malingsrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.

For mer informasjon se [www.nordicecolabel.org](http://www.nordicecolabel.org)

(Rev. august 2022)

**AkzoNobel**

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies