

Nordsjö Professional P10



Produktegenskaper

Nordsjö Professional P10 er en vanntynnet, slitesterk, silkematt akryl veggmalning til innendørs bruk der det ønskes en overflate som er vaskbar og enkel å rengjøre. Nordsjö Professional P10 er beregnet til bruk på puss, betong, lettbetong, glassfiber/slettvegg og bygningsplater som spon, gips, osv. Nordsjö Professional P10 er spesielt utviklet for bruk i miljøer som krever en ekstra vaskbar overflate, som for eksempel i kjøkken, entre/hall og barnerom. På veggflater som regelmessig utsettes for vann anbefales Perform+ Bathroom.

Behandling

Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter behov. For beste resultat skal ubehandlet puss, betong, gipsplater sementfiberplater, tegl og sparklede flater grunnes med Nordsjö Professional Microdispers. Ferdigmal 2 ganger med Nordsjö Professional P10.

Alternativt kan nevnte flater grunnes med Nordsjö Professional Grund+ og ferdigmal 1-2 strøk med Nordsjö Professional P10. Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke flater mattslipes med sandpapir. Dårlig bundet underlag grunnes med Nordsjö Professional Binder før malning. Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Lukk det åpne spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast, tomme metallbokser og metallhåndtak sorteres som metall.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon

Glans: Silkematt 10

Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 2 timer,

overmalbar 6 timer

Vaskbarhet: Klasse 1 iht EN133

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 8-10 m²/liter

Embalasje: 2,5 liter, 10 liter

Baser: BW, BC, SO500-N og Råhvid

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 1 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen. Lisensnummer 3096-0003 Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingsrestene minsker du produktets miljøpåvirkning. For mer informasjon, se: www.svanemerket.no

Rev. September 2025

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies