

Ambiance Pearl

Maj 2014

Produktbeskrivelse

Ambiance Pearl er en halvmat vægmaling til puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, glasfibervæv, m.m. samt tidligere malede flader. Ambiance Pearl giver en skinnende perleglans. Ambiance Pearl er pga. sin høje vaskbarhed velegnet til køkken, entré og børneværelser og lignende rum.

Behandling

Overfladen skal være ren, tør, fast og smittefri inden malebehandling. Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Puds, beton og byggepladematerialer spartles efter behov.

For bedste resultat, grundmal 1 gang med Nordsjö Original grundmaling og færdigmal 1–2 gange med Ambiance Pearl.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk



TEKNISKE DATA

Type: Copolymerdispersion

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: 15 - halvmat

Rækkeevne: 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Base White, Base, Medium, Base Clear

Emballage størrelse: 1L, 2,5L, 5L, 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003, EU Blomsten, Licens Nr. SE/07/01

Miljø

Dette produkt opfylder kravene til Miljømærkerne Blomsten og Svanen

- » Minimer spild af maling, ved på forhånd at anslå det samlede forbrug«
- » Genanvend/genbrug rester af ubrugt maling
- » Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid