

# Ambiance Silkematt

Maj 2014

## Produktbeskrivelse

Ambiance Silkemat er en vandfortyndbar vægmaling, der giver en flot silkemat og robust overflade, der tåler aftørring.

Anvendes til overfladebehandling af vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, glasfibervæv, m.m. samt på tidligere malede flader.

## Behandling

Overfladen skal være ren, tør, fast og smittefri inden malebehandling. Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsudsede flader vaskes med Original Grundrens. Puds, beton og byggepladematerialer spartles efter behov.

For bedste resultat, grundmal 1 gang med Nordsjö Original grundmaling og færdigmal 1–2 gange med Ambiance Silkematt.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Copolymerdispersion

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Glans:** 7 - mat

**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time

**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 2 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Standard Farver/Baser:** Base White, Base, Medium, Base Clear

**Emballage størrelse:** 1L, 2,5L, 5L, 10 liter

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 396-003,

EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.