

Ambiance Sky

Oktober 2016

Produktbeskrivelse

Ambiance Sky er en helmat, hvid loftmaling til indendørs maling af puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, glasfibervæv, m.m. samt tidligere malede flader. Ambiance Sky giver en helmat, jævn og glat overflade.

Behandling

Overfladen skal være ren, tør, fast og smittefri inden malebehandling. Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Puds, beton og byggepladematerialer spartles efter behov.

For bedste resultat, grundmal 1 gang med Nordsjö Original grundmaling og færdigmalt 1–2 gange med Ambiance Sky.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Copolymerdispersion

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: 4 - helmat

Rækkeevne: 4-6 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Hvid

Emballage størrelse: 1L, 2,5L, 5L, 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003,

EU Blomsten, Licens Nr. SE/O7/O1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/ø): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.