

## Ydeevnedeklaration


DoP: 180322/  
5209380-DK

<b>Produktnavn:</b>	<b>Nordsjö Lithurin Seal</b>
<b>Produkt identifikationskode:</b>	5209380 Nordsjö Lithurin Seal 10 L 5209381 Nordsjö Lithurin Seal 25 L Dato for fremstilling og batchnummer se emballage
<b>Tilsigtet anvendelse:</b>	EN 1504-2: Overfladebeskyttelsesprodukt - Belægning Beskyttelse mod indtrængende stoffer ( 1.2 ) Fysisk modstandsdygtighed( 5.2 )
<b>Producent:</b>	AkzoNobel Decorative Coatings AB Staffanstorpsvägen 50 205 17 Malmö Tel. 040-35 50 00
<b>System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:</b>	System 4
<b>Harmoniseret standard:</b>	EN 1504-2:2004 (ZA.1b, ZA.1c)
<b>Notificeret organ/notificerede organer:</b>	Ikke relevant
<b>Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:</b>	EN 1504-2

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Slidstyrke	Klass AR1	EN 13892-4
Kapillær absorption og vandgennemtrængelighed	> 0,1 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0.5</sup>	EN 1504-2:2004
Slagstyrke	Klass I ≥ 4 Nm	EN 1504-2:2004
Vedhæftning	NPD	EN 1504-2:2004
Friktionsmodstand, tør	Klass II	EN 1504-2:2004
Friktionsmodstand, våd	Klass I	EN 1504-2:2004
Brandklasse	F	EN 1504-2:2004
Indtrængning	Klass I < 10 mm	EN 1504-2:2004

Ydeevnen for ovennævnte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration (DoP) er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) Nr. 305/2011 på eneansvar af den ovennævnte producent.

**Underskrevet for producenten og på dennes vegne af:**



Malin Larsson, Marketing Manager Portfolio & Innovation Nordic  
Malmö 22-03-2018