

Murtex Siloxane

Produktbeskrivelse

Murtex Siloxane er en helmat, diffusionsåben og vejrbestandig facade-maling, beregnet til mineralske facader som puds, beton, tegl, mm. Murtex Siloxane har særdeles gode vand- og smudsafvisende egenskaber og høj kulørbestandighed.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fri for begroninger, samt fast og bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og gennemført (ensartet hvidtør). Nye pudsoverflader skal være afhærdede min.. 4 uger inden malebehandling. Ubehandlet puds, beton, letbeton grundes med Murtex Waterproof eller Professional Microdispers. Der færdigmales 2 gange med Murtex Siloxane.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Begroninger behandles med Original Husrens og afrenses. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne og smittende underlag nedvaskes til ren, fast og smittefri bund. Sugende overflader grundes med Murtex Waterproof eller Professional Microdispers. Der færdigmales 1-2 gange med Murtex Siloxane

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke malingen i direkte solskin eller på overflader opvarmet af solen, eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 4 timer efter påføring. Påfør ikke produktet ved temperaturer i luft eller underlag på under +5°C. eller over max. +25°C. Den relative luftfugtighed skal være mellem 40-80% RF. (65% RF optimalt) under påføring og i produktets tørretidsperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddel: Silikoneharpiks emulsion

Glans: 3 - helmat

Rækkeevne: Nymaling 4-6 m²/liter.

Rækkeevne: Ommaling 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Vægtfylde: 1.3 kg/l

Tørstofindhold: Vol %: 42,1

Vanddampdiffusion: Sd = 0,1 m. / -

Z = 0.3 GPa·s·m²/kg

Kuldioxiddiffusion: Sd = 18 m. / -

Z = 72 GPa·s·m²/kg

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: BW Hvid, BM, BC

Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC

Rev: Juni 2018