

# Nordsjö ONE Supreme



## Produktbeskrivelse

Nordsjö ONE Supreme er vores bedste træbeskyttelsesmaling med exceptionel dækkeevne og giver et perfekt slutresultat. Den fyldige konsistens gør påføringen let og smidig. Nordsjö One Supreme har en flot halvmat finish og en ekstrem god kulør- og glansbestandighed.

Nordsjö ONE Supreme er specielt udviklet til det hårde nordiske klima og den selvrensende overflade, giver enestående beskyttelse mod smuds og begroninger.

Anvendes Nordsjö ONE Supreme i systembehandling med Nordsjö Tinova Wood Base Oil og Nordsjö Tinova Primer Exterior, kan der opnås en holdbarhed på op til 16 år på behandlingen.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være fri for begroninger. Udvendigt træværk må maksimalt indeholde 16% fugt. Begroninger afrenses med egnet rengøringsmiddel.

### Nybehandling:

Nyt træ og trykimprægneret træ grundes med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR mod råd og svamp og grundmales herefter med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med Nordsjö ONE Supreme.

### Genbehandling:

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende træbeskyttelse/malinglag. Blanke flader matslibes. Vask af tilsmudsede flader foretages med grundrens. Gråt nedbrudt træ bortslibes til ren frisk træoverflade. Bart træ pletgrundes med Nordsjö Tinova Wood Base Oil og grundmales med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Der færdigmales 1-2 gange med Nordsjö ONE Supreme.

Omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C og/eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



### TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Udendørs

**Bindemiddel:** Akryl

**Glans:** 20- halvmat

**Rækkeevne:** Nymaling 4-6m<sup>2</sup>/liter

**Rækkeevne:** Ommaling 6-8m<sup>2</sup>/liter

**Tørretid:**

v/23°C 50% RF: 1,5 timer

v/15°C 80% RF: 3 timer

v/10°C 80% RF: 4 timer

**Genbehandling:**

v/23°C 50% RF: 2,5 timer

v/15°C 80% RF: 3,5 timer

v/10°C 80% RF: 4 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C, - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, rulle, Airless højtryksprøjte fx. 329 Wagner.100 bar, dysestr. 315 eller 317.

**Fortynding:** Vand

**Emballage:** 1, 2,5 og 10 liter

**Baser/Kulør:** Base White, Base Clear

**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode (1993):** OO-1

**VOC (kat.A/d)** 130g/l Indeholder Max 3g/l

Denne deklaration gælder for std. hvid. For andre kulører kan værdierne variere.

Rev: Feb. 2023

## AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.