

Professional Fin

Produktbeskrivelse

Professional Fin er en finkornet spartelmasse med høj fyldeevne til vægge og lofter af puds, beton, porebeton, træfiber- og spånplade. m.m. Er velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel.

Ved fuldspartling anbefales en total lagtykkelse på max. 3 mm. Fyldeevnen for enkelte huller og ujævnheder er højere, op til 4 mm.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt til spartling.

Professional Fin håndpåsføres med stålspartel. Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves. Spartlede flader grundes med Professional Mikrodispers inden opsætning af glasvæv, tapet og lignende vægbeklædninger.

Anvend åndedrætsværn og øjenværn ved slibning og afstøvning af spartlede overflader.

Undlad at spartle ved lave temperaturer under 5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Let håndspartel, finkornet
Anvendelsesområde: Indendørs tørre rum.
Kornstørrelse: Max. 0,10 mm.
Vægtfylde: 1,0 kg/liter
Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca. 4 timer - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Påføring: Spartel
Fortynding: Kan fortyndes med max. 5 % vand
Farve: Gråhvid
Emballage størrelse: 2,5-, 10 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824

Rev: Oktober 2019