

Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior



Produktbeskrivelse

Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior er en traditionel alkydolie baseret træbeskyttelse, som er velegnet til træfacader og andet udendørs træværk. Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior giver god holdbarhed og en smuk transparent finish, der fremhæver træets struktur og åretegninger.

Behandling

Underlaget skal være tørt (max 16% fugt), rent, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroinger. Nyt træ grundes med Tinova Wood Base Oil. Der færdigmales 2 gange med Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior.

Tidligere behandlede overflader vaskes med grundrens og skylles efter med rent vand. Løstsiddende træbeskyttelse afrenses til ren og fast underlag. Smittende overflader vaskes og slibes til overfladen er smittefri. Eventuelt bort træ grundes med Tinova Wood Base Oil. Der færdigmales med 2 gange Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior.

Påføring

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre malingen ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddel: Alkyd

Glans: Halvblank

Rækkeevne ved nymaling: 6-8 m²/liter.

Rækkeevne ved ommaling: 8-10 m²/liter

Tørretid v. 23°C/50% RF: 6 timer

Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 16 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Mineralsk terpentin. Max.10 %

Standard Farver/Baser: Base Clear (Farveløs)

Emballage størrelse: 1, 2,5 og 10 L

Rengøring af værktøj: Penselrens, Mineralsk terpentin

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL-kode (1993): 1-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). indeholder max. 399 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Rev: August 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.