

Nordsjö Tinova VX+ 2 IN 1



Produktbeskrivelse

Nordsjö Tinova VX+ 2 IN 1 er en kombineret grundmaling og heldækkende træbeskyttelse, velegnet til udvendigt træ, træfacader og lign.

Nordsjö Tinova VX+ 2 IN 1 er specielt udviklet til det hårde nordiske klima og indeholder et unikt patenteret bindemiddel, der giver et højere tørstofindhold, tykkere lag og bedre beskyttelse. Anvendes Nordsjö Tinova VX+ 2 IN 1 i system med Tinova Wood Base Oil resulterer det i en holdbarhed i op til 12 år.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være bæredygtigt for en malebehandling. Fritstående og ventileret udv. træværk må max. indeholde 16 vægt% fugt. - døre og vinduer maksimalt 12± 3 vægt% fugt. Begroninger behandles med Nordsjö Husrens og afrenses. Tilsnudsede overflader rengøres med Original Grundrens. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med fortynder. Det anbefales at finslibe høvlede træoverflader inden behandling.

Nyt/ubehandlet træ:

Grundes med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR.
Der færdigmales 2 gange med Nordsjö Tinova VX+ 2 IN 1.

Tidligere behandlet/malet træ:

Overflader afrenses for løstsiddende malinglag til fast underlag. Tilsnudsede flader rengøres med Original Grundrens og efterskylles for sæberester. Begroninger behandles med Nordsjö Original Hustrens og fjernes. Grånet og nedbrudt træ fjernes ved slibning til ren og frisk træoverflade. Bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil.
Færdigmalning: Normalt 2 gange med Nordsjö Tinova VX+ 2 IN 1.

Påføring

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre træbeskyttelse ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til lokal modtageordning. - Ved slibning af overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs
Bindemiddel: Alkyd/Akryl
Glans: 30 - Halvmat
Rækkeevne ved nymaling: 3-6 m²/liter.
Rækkeevne ved ommaling: 6-8 m²/liter
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 6 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand Max. 10 %
Standard Farver/Baser: BW, BC, 334 Red, 337 Black
Emballage: 1, 2,5, 5, 10 L
Rengøring af værktøj: Sæbevand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL-kode (1993): O-3
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). indeholder max. 20 g/l VOC
Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Rev: Januar 2021



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2016.