

Nordsjö Vådumslim



Produktbeskrivelse

Nordsjö Vådumslim anvendes til opsætning af vådrumstapeter og glasvæv i vådrum.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fastsiddende og jævnt. Løstsiddende tapet og vægmateriale afrenses. Huller, revner og ujævnheder spartles med Professional Vådumsspartel eller cementspartelmasse, som slibes og grundes inden opsætning. Malede flader rengøres med Original Grundrens. Generelt slibes alle underlag. Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader forlimes med Nordsjö Vådumslim og vand, blandet i forholdet 1:1. Er underlaget kraftigt sugende grundes først med Professional Mikrodispers.

Påføring og opsætning

Følg materialefabrikantens anvisninger. Påfør limen jævnt på underlaget, og ikke på større flader end der kan monteres vægbeklædning indenfor 15-30 minutter afhængigt af underlaget, temperatur og luftfugtighed.

Montér vægbeklædningen i våd lim på sugende underlag, men vent ca. 10 minutter ved opsætning på tætte underlag. Tryk omhyggeligt beklædningen fast og pres al luft ud. Følg materialefabrikantens anvisninger ved opsætning. Rummet må ved sugende underlag tidligst tages i brug efter 2 døgn tørretid, ved tætte underlag tidligst efter 7 døgn. Glasvæv kan overmales efter 24 timer.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddel: E.V.A Dispersion & Stivelse
Rækkeevne: Ca. 4-5 m²/liter
Tørstof: Ca. 27%
Temperaturforhold ved påføring: Min +18°C. - Max +30°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 30-70%RF
Påføring: Rulle, pensel
Rengøring af værktøj: Vand
Emballage størrelser: 1 liter, 5 liter og 15 liter
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt - (ikke under +10°C) og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1

Rev: Juni 2018



AKZO NOBEL DECO A/S. Tel 32 69 80 00

VIGTIGT Oplysningerne og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.