

# One Super Tech



One Super Tech er en selvrensende, heldækkende akryl træbeskyttelsesmaling til træ/træfacader. One Super Techs fyldige konsistens gør det muligt at påføre en ekstra høj lagtykkelse, hvilket giver malingen ekstrem dækkraft, samt høj glans- og kulørbestandighed. Anvendes Super Tech i systembehandling med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior, kan der opnås en holdbarhed på op til 16 år.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være fri for begroninger. Udvendigt træværk må maksimalt indeholde 16% fugt. Begroninger behandles med Nordsjö Husrens og afrensens.

Nyt træ og trykimprægneret træ grundes med Tinova Wood Base Oil og grundmales herefter med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med One Super Tech.

Tidligere malede flader afrensens for løstsiddende træbeskyttelse/malingslag. Blanke flader matslibes. Vask af tilsmudsede flader foretages med Original Grundrens. Grånet, nedbrudt træ slibes til rent og frisk træ. Bort træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil og grundmales med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med One Super Tech.

Omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaftelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Acryldispersion  
**Anvendelsesområde:** Udendørs  
**Glans:** 30 - halvmat  
**Rækkeevne ved nymaling:** 4-6 m<sup>2</sup>/liter.  
**Rækkeevne ved ommaling:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** Støvtør: 1 time  
**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 2 timer  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortynding:** Vand. Max. 10 %  
**Standard Farver/Baser:** Base White (Hvid), Base Medium, Base Clear, Red 234, Sort  
**Emballage størrelse:** 1, 2,5, 5 og 10 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): OO-1  
**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 3097 0005, VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Rev: December 2016



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.