

# One Transparent



One Transparent er en selvrensende, halvmat transparent træbeskyttelse, som fremhæver træets struktur, yder ekstra god beskyttelse mod vejrliget og giver en enestående flot finish. One Transparent indeholder et effektivt UV-filter der beskytter træet mod UV-nedbrydning og forebygger revnedannelse i træet. En unik teknologi sikrer en særdeles smudsafvisende og selvrensende overflade.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være fri for begroninger. Udvendigt træværk må maksimalt indeholde 16% fugt. Begroninger behandles med Nordsjö Husrens og afrenses.

Nyt træ og trykimprægneret træ grundes med Tinova Wood Base Oil. Der færdigbehandles normalt 2 gange med One Transparent.

Tidligere behandlede flader afrenses for løstsiddende træbeskyttelse. Tilsmudsede flader rengøres med med Original Grundrens og eftervaskes med rent vand. Grånet, vejrnedbrudt træ rengøres og slibes til rent og frisk træoverflade. Bort træ grundes med Tinova Wood Base Oil. Der færdigbehandles normalt 2 gange med One Transparent.

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Akryl/alkyd emulsion  
**Anvendelsesområde:** Udendørs  
**Glans:** 30 - Halvmat  
**Rækkeevne ved nymaling:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.  
**Rækkeevne ved ommaling:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** Støvtør: 2 timer  
**Genbehandling v. 23°C/50% RF:** Efter 6 timer  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle  
**Fortynding:** Vand. Max. 10 %  
**Standard Farver/Baser:** Base Clear, 348 Walnut, 361 Black, 362 Black & Brown  
**Emballage størrelse:** 1, 2,5 og 10 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**VOC indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 95 g/l VOC.

Rev: Marts 2018



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.