

# Original Finspartel

April 2016

## Produktbeskrivelse

Original Finspartel er en højtfyldende, finkornet spartelmasse til spartling af puds, beton, gipsplader, og lignende byggepladematerialer. Er ligeledes velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af papirfugestrimmel. Anvendes kun indendørs i tørre rum.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Original Finspartel påføres i et fyldigt lag og fordeles jævnt ud på overfladen. Efterglat med en bred spartel til udjævning af overfladen. Afhængig af underlagets grovhed/struktur, kan flere påføringer være nødvendige for fuldstændig udjævning af underlaget. Kontrollér omhyggeligt, at spartelmassen er helt tør inden videre behandling.

Brug tætsluttende sikkerhedsbriller/øjenværn og åndedrætsværn ved slibning af spartlede flader.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlag er under 5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Anvend egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Sandspartel, fin  
**Anvendelsesområde:** Indendørs tørre rum.  
**Kornstørrelse:** Max 0,10 mm  
**Massefylde:** 1,0 kg/Liter  
**Fyldeevne:** Max 4 mm.  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Håndspartling  
**Fortynding:** Vand. Max. 5 %  
**Kulør:** Hvid  
**Emballage størrelse:** 10 liter  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**CE Mærkning:** Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824