

# Original Grovspartel

April 2016

## Produktbeskrivelse

Original Grovspartel er en spartelmasse med meget høj fyldeevne, velegnet til påføring i tykke lag på puds, beton, gipskartonplader, samt forskellige byggepladematerialer m.m., indendørs i tørre rum.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Påfør Original Grovspartel i et fyldigt lag og fordel spartelen jævnt ud på overfladen. Efterglat overfladen med en bredspartel til udjævning af overfladen. Afhængig af underlagets grovhed/struktur, kan flere påføringer være nødvendige for fuldstændig udjævning af underlaget.

Ved krav om finere overfladefinish bør færdigspartling ske med enten Original Finspartel eller Original Væg- og loftspartel. Kontrollér omhyggeligt, at spartelmassen er helt tør inden videre behandling.

Brug tætsluttende sikkerhedsbriller/øjenværn og åndedrætsværn ved slibning af spartlede flader.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlag er under 5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Anvend egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Sandspartel, grov

**Anvendelsesområde:** Indendørs tørre rum.

**Kornstørrelse:** Max 0,40 mm

**Massefylde:** 0,9 kg/Liter

**Fyldeevne:** Max 30 mm.

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Håndspartling

**Fortynding:** Vand. Max. 5 %

**Kulør:** Grå

**Emballage størrelse:** 10 liter

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**CE Mærkning:** Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824