

Original Gulvmaling

Februar 2015

Produktbeskrivelse

Original Gulvmaling er en slidstærk, halvblank acrylgulvmaling til indendørs brug. Anvendes til beton- og trægulve med let til normal slitage. OBS! Må ikke anvendes på garagegulve.

Behandling

Underlaget skal være rent, støvfrit og tørt, samt fast og bæredygtigt. Nye betongulve skal være tørre og gennemhærdede. Betonhud/slamlag fjernes ved mekanisk afrensning inden malebehandling. Betongulve grundmales med Original Gulvmaling fortyndet med 20 % vand. Der færdigmales 2 gange med Original Gulvmaling, ufortyndet. Ved maling af nye, ubehandlede trægulve skal knaster først isoleres med Original Knastlak. Herefter grundmales hele gulvet med Original Hæftegrund. Der færdigmales 2 gange med Original Gulvmaling.

Tidligere malede flader rengøres med grundrens og efterskylles med rent vand. Fjern løstsiddende malinglag og matslib gulvet. Grundmal evt. bare pletter med Original Gulvmaling fortyndet med 20 % vand. Færdigmal 1-2 gange med Original Gulvmaling.

Omrør malingen omhyggeligt. Undlad at male når gulvets temperatur er under +5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for nødvendig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddel: Akrylcopolymerdispersion
Glans: 50 - halvblank
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: BW Hvid, Base Medium, Base Clear
Emballage størrelse: 1-, 5-, 10 liter
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 70 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.