

Original Knastlak

Oktober 2014

Produktbeskrivelse

Original Knastlak er en hurtigtørrende isolerlak, som modvirker risikoen for harpiksgennemslag fra knaster og lignende ved maling og lakering af indendørs træværk.

Behandling

Original Knastlak er til indendørs brug og skal omrøres grundigt inden påføring. Overfladen skal være ren og tør. Eventuelt overskydende harpiks på overfladen skræbes bort inden behandling. For bedste isoleringseffekt foretages 2 påføringer på hver knast. Den første spærrer, den anden forsegler. Påfør Knastlakken i tynde lag. Undlad at påre produktet ved temperaturer under +5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddel: Copolymerdispersion
Glans: Blank
Rækkeevne: 8-12 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genmalingsstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Kulør: Forveløs
Emballage størrelse: 0.33L, 2.5L
Rengøring af værktøj: Sæbevand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 0-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 5 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.