

Original Vådromspartel

April 2016

Produktbeskrivelse

Original Vådromsspartel er en højtfyldende letspartelmasse til spartling af puds, beton, gipsplader og lignende pladematerialer, samt til spartling og armering af gipspladesamlinger.

Original Vådromsspartel anvendes i vådrum og fugtige rum, hvor der kræves en vandfast spartelmasse.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Original Vådromsspartel er beregnet til håndspartling.

Brug tætsluttende sikkerhedsbriller/øjenværn og åndedrætsværn ved stibning af spartlede flader.

Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Sandspartel, mediumgrov

Anvendelsesområde: Indendørs

Kornstørrelse: Max 0,16 mm

Vægtfylde: 1.10 kg/Liter

Fyldeevne: Max. 5 mm.

Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca. 4 timer - afhænger af påført lagtykkelse

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Spartel

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Kulør: Blåtonet

Emballage størrelse: 2,5- og 10 Liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

CE Mærkning: Opfylder egenskaber og krav i henhold til direktiv EN 13963 & EN15824.