

Original Væg- og Loftspartel Medium

April 2016



Produktbeskrivelse

Original Væg- og Loftspartel Medium er en højtfyldende mediumgrov allround-spartelmasse til plet- og fuldpartling af puds, beton, gipsplader, og lignende byggepladematerialer. Er velegnet til partling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af papirfugestrimmel. Anvendes kun indendørs i tørre rum.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for partling.

Original Væg- og Loftspartel Medium påføres i et fyldigt lag og fordeles jævnt ud på overfladen. Efterglat med en bred spartel til udjævning af overfladen. Afhængig af underlagets grovhed/struktur, kan flere påføringer være nødvendige for fuldstændig udjævning af underlaget.

Ved krav om finere overflade færdigspartles overfladen med Original Finspartel. Kontrollér omhyggeligt, at spartelmassen er helt tør inden videre behandling.

Brug tætsluttende sikkerhedsbriller/øjenværn og åndedrætsværn ved slibning af spartlede flader.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlag er under 5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Anvend egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.

CE

TEKNISKE DATA

Type: Sandspartel, mediumgrov
Anvendelsesområde: Indendørs tørre rum.
Kornstørrelse: Max 0,16 mm
Massefylde: 1,3 kg/Liter
Fyldeevne: Max 5 mm.
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Håndspartling
Fortynding: Vand. Max. 5 %
Kulør: Grå
Emballage størrelse: 2,5-, 10 liter
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824