

Original Væg- og Loftspartel

Produktbeskrivelse

Original Væg- og loftspartel er en højtfyldende mediumgrov allround-spartelmasse til spartling af puds, beton, gipsplader, og lignende byggepladematerialer. Er velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af papirfugestrimmel. Anvendes kun indendørs i tørre rum.

Ved fuldspartling anbefales en total lagtykkelse på max. 3 mm. Fyldeevnen for enkelte mindre huller og ujævnheder er højere, op til 5 mm.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Original Væg- og loftspartel påføres i et fyldigt lag og fordeles jævnt ud på overfladen. Efterglat med en bred spartel til udjævning af overfladen. Afhængig af underlagets grovhed/struktur, kan flere påføringer være nødvendige for fuldstændig udjævning af underlaget.

Ved krav om finere overflade færdigspartles overfladen med Original Finspartel. Kontrollér omhyggeligt, at spartelmassen er helt tør inden videre behandling.

Brug tætsluttende sikkerhedsbriller/øjenværn og åndedrætsværn ved slibning af spartlede flader.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlag er under 5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Anvend egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs

Bindemiddel: Copolymer.

Rækkeevne: Ca. 1-2 m²/liter. Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påført lagtykkelse

Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca 4 tim. pr. 1 mm lag - afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

Kornstørrelse: Max 0,16 mm

Vægtfylde: 1,3 kg/liter

Påføring: Spartel

Fortynding: Kan fortyndes med max. 5 % vand

Farve: Grå

Emballage: 2,5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3097 0017

CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824

Reaction to fire/ Brandklasse: A2

Flexural strength/ Bøjebestyrke: >320 N

Rev: April 2021