

Original Vægmalning Helmat 5

Juli 2014

Produktbeskrivelse

Original Vægmalning Helmat giver en flot og helmat overflade til dine vægge. Anvendes til malning indendørs på puds, beton, letbeton, gips-kartonplader og lignende byggeplader, glasfibervæv, m.m.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt for behandling. Puds, beton og byggepladematerialer spartles efter behov. Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende materiale. Tilsudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke flader matslibes. For bedste resultat, grundmal 1 gang med Original Grundmalning og færdigmal 1-2 gange med Original Vægmalning Helmat. Mal ikke under +5 °C

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig malning fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af malning ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Copolymerdispersion
Anvendelsesområde: Indendørs
Glans: 5 - helmat
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 timer
Genmalningstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortyndning: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: Hvid, Lys Råhvid, Råhvid
 Base White, Base, Medium, Base Clear
Emballage størrelse: 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): OO-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396003, EU Blomsten, Licens Nr. SE/O7/O1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.