

Perform+ Bathroom

Juni 2014

Produktbeskrivelse

Perform+ Bathroom er en halvblank acrylplastmaling til maling i vådrum på puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, glasfibervæv, m.m. Perform+ Bathroom er velegnet til brug i institutioner, storkøkkener, levnedsmiddelindustri, hospitaler og lignende steder, hvor der stilles høje krav til overfladestyrke og vaskbarhed.

Behandling

Overfladen skal være ren, tør, fast og smittefri inden malebehandling. Puds, beton og byggepladematerialer spartles efter behov. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Ujævnheder, huller og revner spartles med Vådumsspartel. Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Mikrodispers. Der færdigmales normalt 2 gange med Perform+ Bathroom.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende materiale. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Binder.

Der færdigmales normalt 2 gange med Perform+ Bathroom.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Akryl copolymerdispersion
Anvendelsesområde: Indendørs
Glans: 30 - halvblank
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 5 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: Base White, Base Medium
Emballage størrelse: 1L, 2,5L, og 10 liter
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/b): 100 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 70 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.