

Professional 1

September 2016

Produktbeskrivelse

Professional 1 er en vandfortyndbar plastloftmaling, der giver en flot, helmat og refleksfri overflade. Anvendes til maling af puds, beton, letbeton, gipskarton-, fibergips- og lignende byggeplader, spartlede overflader, glasvæv, malede overflader, m.m.

Produktegenskaber

- Refleksfri og hvid fra alle vinkler
- Giver en flot og ensartet overflade
- Særlig velegnet til lofter med kritisk lysindfald
- Let at påføre og med god åbentid
- God dækkeevne
- Gode egenskaber ved pletreparation

Behandling

Omrøres grundigt inden brug
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling. Nytt puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader spartles efter behov. For bedste resultat grundmales alle ubehandlede underlag med Grund+ og færdigmales 1-2 gange med Professional 1.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3 grundrens. Blanke overflader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Nordsjö Binder. Tidligere malede flader grundmales med Grund+ og færdigmales 1-2 gange med Professional 1.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Copolymer dispersion
Anvendelsesområde: Indendørs
Glans: 1 - Helmat
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 4 timer
Luft/Underlag temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Farver/baser: Hvid, Lofthvid
Emballage størrelse: Hvid: 2,5, 10, 100 Liter.
 Lofthvid: Kun 10 Ltr
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003,
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.