

# Professional Akrylspartel

Maj 2016

## Produktbeskrivelse

Professional Akrylspartel er en finkornet spartelmasse til plet- og fuld-spartling af indendørs træværk. Kan anvendes på rengjorte, matslebne tidligere malede overflader uden grundning.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Spartlede flader grundmales med Professional Hæftegrund og færdigmales med Nordsjö Professional-, Original- eller Ambiance træmalinger.

Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Indendørs  
**Bindemiddel:** Akrylcopolymer dispersion  
**Massefylde:** 1,75helmat  
**Kornstørrelse:** Max 0,1 mm.  
**Massefylde:** 1,75 kg/Liter  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** Ca. 4-6 timer afhængig af påført lagtykkelse.  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Håndspartling  
**Slibbarhed:** Letslebet  
**Emballage størrelse:** 375 gram og 2,5 liter  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**CE Mærkning:** Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824