

# Professional Binder

September 2014

## Produktbeskrivelse

Professional Binder er en vandig, pigmenteret alkydgrunder til grundning af lofter og vægge indendørs. Professional Binder trænger ind og binder dårligt afbundne underlag som limfarve og gammel kalkbund.

## Behandling

Urene overflader vaskes med egnet rengøringsmiddel. Løst afbundne underlag behandles med Professional Binder, som trænger ind og binder underlaget inden videre behandling med Professional loft- og vægmaling.

Overflader der ikke skal behandles afdækkes med plastafdækning og ikke med papir eller papafdækning. Påfør ikke produktet under +5 °C

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig grundingsmiddel fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Penetrerende olieemulsion  
**Anvendelsesområde:** Indendørs  
**Rækkeevne:** 5-8 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 16 timer  
**Overmalbar v. 23°C/50% RF:** Efter 16 timer  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortynding:** Vand. Max. 10 %  
**Standard Farve:** Hvidpigmenteret  
**Emballage størrelse:** 10 liter  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/h): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 6 g/l VOC