

Professional Fin

Marts 2015

Produktbeskrivelse

Professional Fin er en letspartelmasse med høj fyldeevne til vægge og lofter af puds, beton, porebeton, træfiber- og spånplade. m.m. Er velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt til spartling.

Professional Fin håndpåføres med stålspartel. Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves. Spartlede flader grundes med Professional Mikrodispers inden opsætning af glasvæv, tapet og lignende vægbeklædninger.

Anvend åndedrætsværn og øjenværn ved slibning og afstøvning af spartlede overflader.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlags er under 5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Sandspartel, finkornet

Anvendelsesområde: Indendørs tørre rum.

Kornstørrelse: Max. 0,10 mm.

Vægtfylde: 1.0 kg/liter

Fyldeevne: Ca. 4 mm.

Anvendelsesområde: Indendørs

Type: Sandspartel Grov

Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca. 4 timer - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

Påføring: Spartel

Fortynding: Kan fortyndes med max. 5 % vand

Farve: Grå

Emballage størrelse: 2,5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv:

3A- EN 13963/EN 15824