

Professional Flakes

Maj 2016

Produktbeskrivelse

Professional Flakes er en halvmat farveløs akryllak, der tilsættes farveflakes/chips for at give en nistret effekt. Anvendes som afsluttende behandling på nymalede og tidligere malede overflader.

Professional Flakes giver en meget robust, slidstærk og rengøringsvenlig overflade der er velegnet til trafikerede rum og gangarealer, trappeopgange, kontorlokaler, mødelokaler i skoler, børnehaver, sygehuse, industri. m.fl.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit.,

Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og genemtørt. Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Grund+ eller Professional Microdispers.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke flader matslibes til ensartet ruhed. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder.

Anbefalet behandling

Som bundfarve anbefales Professional P10 eller Professional 7, -10 i ønsket kulør. Bundfarven skal være ensartet og fuldstændig dækket inden overlakering med Professional Flakes.

Farveflakes/chips tilsættes og omrøres manuelt, umiddelbart inden påføringen.

- 1 gang Professional Flakes, tilsat farveflakes/chips
- 1-2 gange Professional Flakes, uden farveflakes/chips

OBS: Professional Flakes der er tilsat farveflakes/chips skal anvendes inden 12 timer. Herefter kan der forekomme opløsning og farveafsmilning fra chipsflagerne.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Akryldispersion

Anvendelsesområde: Indendørs tørre rum

Glans: 20 - halvmat

Rækkeevne: 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 timer

Genbehandligstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle

Fortynding: Vand. Max. 5 %

Standard Farver/Baser: Farveløs

Emballage størrelse: 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 15 g/l VOC