

Professional Grund+

Grundmaling til lofter og vægge

Februar 2014

Produktbeskrivelse

Professional Grund+ er en helmat grundmaling til lofter og vægge indendørs.

Professional Grund+ har et højt tørstof- og bindemiddelindhold, hvilket giver høj fyldeevne og dækkraft, samt sikrer vedhæftning til underlaget. Professional Grund+ forbedrer underlagets bæreevne ved at sammenbinde og forstærke overfladen, der bliver mere ensartet sugende. Dette betyder at den efterfølgende malebehandling vil fremstå bedre udfyldt og ensartet i glans og overfladestruktur.

Anvendelsesområde

Anvendes til grundmaling af ubehandlet puds, beton, letbeton, gips-karton-, fibergips- og lignende byggeplader, spartlede overflader, glasvæv, m.m., samt på tidligere malede overflader.

Professional Grund+ kan færdigmales med alle Nordsjö loft- og vægmalinge.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling. Nytt puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, spartles efter behov.

Ubehandlede underlag grundes 1 gang med Professional Grund+.

Der færdigmales 1-2 gange efter behov med Nordsjö loft- og vægmaling efter eget valg.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3 grundrens. Blanke flader matslibes.

Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Nordsjö Binder.

Tidligere malede flader grundes 1 gang med Professional Grund+. Der færdigmales 1-2 gange efter behov med Nordsjö loft- og vægmaling efter eget valg.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Copolymerdispersion

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: 3 - Helmat

Rækkeevne: 5-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max

+25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/baser: BW Hvid

Emballage størrelse: 2,5 Liter, 10 Liter og 100 Liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003,

EU Blomsten, Licens Nr. SE/O7/O1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/ø): 30 g/l (2010). Indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere