

Professional Hæftegrunder Supertäck

Maj 2014

Produktbeskrivelse

Professional Hæftegrunder Supertäck er en vandfortyndbar hurtigtørrende grundmaling til indendørs nyt og tidligere malet træværk. Professional Hæftegrunder Supertäck er også velegnet som vedhæftningsgrunder på de fleste typer hårde overflader, såsom laminat, hård PVC, keramiske fliser m.m.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt

Ubehandlet træ

Knaster og harpiksholdige områder isoleres med Original Knastlak. Spartling udføres med Acrylspartel. Hele fladen grundmales herefter med Professional Hæftegrunder Supertäck.

Tidligere malede flader

Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Løstsiddende malinglag fjernes. Blanke, hårde overflader matslibes. Spartling udføres med Acrylspartel. Bort træ og spartlede flader pletgrundes med Professional Hæftegrunder Supertäck, fortyndet med ca. 10% vand. Hele fladen grundmales herefter med Professional Hæftegrunder Supertäck.

Påføring

Professional Hæftegrunder Supertäck påføres fyldigt for optimal sammenflydning. For bedste resultat skal Professional Hæftegrunder Supertäck tørre 16 timer inden færdigmaling med Nordsjö acrylplastemaljer.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Acryllatex

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: 7 - mat

Rækkeevne: 5-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Overmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 16 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Hvid

Emballage størrelse: 0,5L, 1L, 2,5L og 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003,

EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 90 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.