

Professional Isoprimer

Februar 2017

Produktbeskrivelse

Professional Isoprimer er en mat, isolerende grundmaling, baseret på et specielt hurtigtørrende acrylbindemiddel. Professional Isoprimer kan isolere mod de fleste misfarvninger fra tusch, blæk, tørre vandskjolder, sod, nikotin, fedt og tjærestoffer, samt andre vandopløselige farvestoffer på lofter, vægge og træværk indendørs.

Anvendes som grundmaling inden færdigmaling med Professional Isomat, som effektiv spærrende behandling. Kan overmales med alle Nordsjö plast/acryl-malinger

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Microdispers.

Tidligere malede overflader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke overflader mattslibes til ensartet ruhed. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder. Blæk fra kuglepen, og tusch fjernes om muligt først med fint slibepapir. Vandskjolder og sodskader vaskes grundigt med Original Grundrens.

Underlaget skal herefter være gennemført (anvend fugtmåler) og årsagen til udtrækningen skal være standset, inden der grundmales med Professional Isoprimer.

Træ skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Træværk må maksimalt indeholde 16% fugt. Vinduer og døre dog max. 12% ± 3%). Knaster og harpiksholdige områder affædtes med cellulosefortynder og isoleres med Knastlak V. Professional Isoprimer påføres normalt 1 eller 2 gange afhængig af underlagets karakter, og behovet for spærrende effekt.

Anbefalet min. tør lagtykkelse: 65my (svarende til 2 strygninger).

Prøvebehandling

Før malearbejdet startes anbefales det at foretage en en fuld prøvebehandling til kontrol af bl.a. vedhæftning, isoleringsevne og det forventede resultat, m.m., samt til anvisning af nødvendig forbehandlingsmetode, samt slutbehandling.

NB. Professional Isoprimer Må ikke tones/pigmenteres med tonepasta, da det vil nedsætte de spærrende egenskaber.



TEKNISKE DATA

Type: Acrylplastmaling, spærrende

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: 6 - mat

Rækkeevne: 7-9 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 4 timer, Støvtør 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 5 timer

Luft/Underlag temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Af hensyn til isoleringsevnen dog max. 5%

Farver/baser: Hvid

Emballage størrelse: 2,5-, 5 L

Renngøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Professional Isoprimer

April 2016

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.