

Professional Let Sprøjtespartel

April 2016

Produktbeskrivelse

Professional Let Sprøjtespartel er en højtfillende letvægtsspartel til udjævning og til strukturering af overflader på vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gips, byggeplader, m.m. Er ligeledes velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel. Anvendes kun indendørs i tørre rum.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Påføring

Anbefalet sprøjteudstyr:
Wagner Heavycoat 940/960 Højtrykssprøjte.
Til udjævning: Dyse 329-429
Til strukturgivning: Dyse 427-527

Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves inden videre behandling. Anvend åndedrætsværn og øjenværn ved slibning og afstøvning af spartlede overflader.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlag er under 5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Sandspartel, mediumfin
Anvendelsesområde: Indendørs tørre rum.
Kornstørrelse: Max. 0,12 mm.
Massefylde: 1,25 kg/l
Fyldeevne: Max. 4 mm.
Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca. 4 timer - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Luft/Underlag temp: Min +5°C. Max +25°C
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Sprøjte
Farve: Hvid
Emballage størrelse: 14 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824