

# Professional Multigrund

Juni 2014

## Produktbeskrivelse

Professional Multigrund er en brugsklar, hvidpigmenteret og helmat grundmaling til ubehandlede vægge og lofter af beton, puds, gipskartonplader, samt spartlede flader, indendørs.

Professional Multigrund er specielt velegnet som røbefarve på beto-  
nunderlag, til afsløring af porehuller og stenreder og som fyldende  
grundbehandling. Porehuller, stenreder og ujævnheder syntliggøres  
og letter det efterfølgende spartelarbejde. For bedste resultat påføres  
Multigrund V ved sprøjtepåføring.

På gipskartonplader anvendes Professional Multigrund som fyldende  
grundmaling af hele fladen (gipskarton og sparttinger). Med Profes-  
sional Multigrund opnås en mere fyldig, mættet og ensartet sugende  
bund. Samtidig medvirker Professional Multigrund til sløring af ujævn-  
heder fra underlaget. Er derfor meget velegnet til gipslofter og vægge  
med kritisk lysindfald.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for  
malebehandling. Betonlam, formolier, voks, olie og lignende forure-  
ninger, samt løstsiddende materielle afrensens inden behandling.

Professional Multigrund påføres normalt 1. gang med pensel, rulle  
eller sprøjte. Afhængig af underlages porøsitet og sugeevne kan flere  
behandlinger være nødvendige.

Færdigmaling normalt 2 gange med Nordsjö loft- og vægmalingen.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden  
bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring.  
Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtage-  
ordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af  
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes  
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug eg-  
nede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For  
mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Copolymerdispersion

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Glans:** helmat

**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time

**Overmalbar v. 23°C/50% RF:** Efter 2 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max  
+25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Farver/baser:** Hvid

**Emballage størrelse:** 10 L

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og  
tørt i tæt tillukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt  
(kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indehol-  
der max. 1g/l VOC.

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre  
kulører kan værdierne variere.