

# Professional Remse & Samlingspartel

September 2015

## Produktbeskrivelse

Professional Remse- og samlingspartel er en højtfyldende, mediumgrov letpartelmasse, specielt udviklet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af papirfugestrimmel. Professional Remse- og samlingspartel kan også anvendes til plet- og fuldspartling på vægge og lofter af puds, beton, porebeton, gipskartonplader, træfiber- og spånplade og lignende byggeplader.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

Professional Remse- og samlingspartel påføres ved håndspartling. Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves inden videre behandling. Ved slibning anvendes støvfiltermaske el. åndedrætsværn og øjenværn.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs

Bindemiddel: Copolymer

Kornstørrelse: Max 0,15 mm

Vægtfylde: 1,4 kg/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 4 timer - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

Fyldeevne: Max. 2 mm

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Håndspartling

Fortynding: Vand.

Emballage størrelse: 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 397005

CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv:

EN 13963 & EN 15824