

Professional Snickeri 40

Oktober 2014

Produktbeskrivelse

Professional Snickeri 40 er en vandfortyndbar halvblank træværksmaling, som giver en hård og holdbar overflade. Anvendes til indendørs maling af døre, karme, lister sokler, samt rustbehandlet jern og metal.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes.

Ved nymaling af ubehandlet træværk indendørs skal evt. knaster først isoleres med Nordsjö Original Knastlak. Derefter grundmales med Nordsjö Original Hæftegrunder, og der spartles efter behov. Færdigmal 2 gange med Professional Snickeri 40.

Ved ommaling skal tidligere malet træværk vaskes og matslibes, samt spartles efter behov. Derefter grundmales med Original Hæftegrunder og færdigmales 2 gange med Professional Snickeri 40. Mal ikke under +5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddel: Acrylcopolymer dispersion
Glans: 40 - halvblank
Rækkeevne: 8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: BW, BM, BC
Emballage størrelse: 1L, 2.5L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanden, Licens Nr. 396-003, EU Blomsten, Licens Nr. SE/O7/O1 For mere information se www.nordicecolabel.org
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 90 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.