

Professional Tapetfjerner

September 2014

Produktbeskrivelse

Professional Tapetfjerner anvendes til effektiv opløsning ved nedtagning af papirtapeter, strukturtapeter og lignende.

Behandling

Perforér først tapetens overflade med Nordsjö Striprulle. Påfør herefter Tapetfjerner med rulle eller pensel. Til sprøjtepåføring fortyndes tapetfjerner 1:1 med vand. Påfør tapetfjerner i et fyldigt lag ud på overfladen og lad det virke i 15-30 min. Forbrug ca. 3 m² pr. liter. Tapetet fjernes herefter med en tapetstripper eller stålspartel. Ved flere eller grove tapetlag kan det være nødvendigt at gentage behandlingen. Anvend ikke Striprulle (pigrulle) på gipsplader.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig grundingsmiddel fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Penetrerende olieemulsion

Anvendelsesområde: Indendørs

Rækkeevne: Ca. 3 m²/liter.

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Emballage størrelse: 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1